




Verschraubungen mit Rohrstutzen

Reduzierschraubung, gerade, Schott, mit Rohrstutzen

CBR



Verbindung zölliger Rohre mit zölligem Rohrstutzen

| Bestellnummer | Rohr AD D | | d min. | Schlüsselweite | | | | A | ℓ | ℓ ₁ | L | L ₁ | Tafel Bohrung Bohrungsgröße | Tafel Max. stärke |
|---------------|-----------|-------|--------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| | Zoll | mm | | h | | H | | | | | | | | |
| | | | | Zoll | mm | Zoll | mm | | | | | | | |
| CBR 2 - 2 | 1/8 | 3,17 | 2,03 | 1/2 | 12,70 | 7/16 | 11,11 | 12,70 | 42,92 | 24,63 | 49,53 | 31,24 | 8,33 | 12,70 |
| CBR 4 - 4 | 1/4 | 6,35 | 4,32 | 5/8 | 15,87 | 9/16 | 14,28 | 15,24 | 48,51 | 26,16 | 55,88 | 33,52 | 11,50 | 10,16 |
| CBR 6 - 6 | 3/8 | 9,52 | 6,86 | 3/4 | 19,05 | 11/16 | 17,46 | 16,76 | 53,84 | 29,46 | 61,21 | 36,83 | 14,68 | 11,17 |
| CBR 8 - 8 | 1/2 | 12,70 | 9,40 | 15/16 | 23,81 | 7/8 | 22,22 | 22,86 | 62,73 | 31,75 | 72,89 | 41,91 | 19,44 | 12,70 |
| CBR 10 - 10 | 5/8 | 15,87 | 11,94 | 1-1/16 | 26,98 | 1 | 25,40 | 24,38 | 65,02 | 32,51 | 75,18 | 42,67 | 22,62 | 12,70 |
| CBR 16 - 16 | 1 | 25,40 | 20,32 | 1-5/8 | 41,27 | 1-1/2 | 38,10 | 31,24 | 88,13 | 45,21 | 100,33 | 57,40 | 33,73 | 19,05 |

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.