



Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Dichtringe


Dichtkantenringe für zylindrisches ISO Innengewinde

DKI / DKR / CR

Metallische Flachdichtringe mit galvanisch beschichteter Oberfläche

Werkstoff: Edelstahl S316, PFTE, Kupfer

Temperaturbereich: min. -60°C, max. +400°C



Dichtringe für Manometer-Verschraubungen mit zylindrischem ISO Innengewinde

Durchmesser Zoll	Bezeichnung Innengewinde	Material Edelstahl	D mm	d mm	h mm
1/4	... 4G	DKI - 02G	11,3	6,0	4,5
1/2	... 8G	DKI - 04G	18,5	12,0	5,0

Dichtringe für Manometer-Verschraubungen mit zylindrischem ISO Innengewinde

Durchmesser Zoll	Bezeichnung Innengewinde	Material PFTE	D mm	d mm	h mm
1/4	... 4G	DKR - 02 - TC 2000	9,5	5,2	1,5
1/2	... 8G	DKR - 04 - TC 2000	17,5	6,2	2

Dichtringe für Manometer-Verschraubungen mit zylindrischem ISO Innengewinde

Durchmesser Zoll	Bezeichnung Innengewinde	Material Kupfer	D mm	d mm	h mm
1/8	... 2G	CR - 5 - 9 - 1	9	5	1
1/4	... 4G	CR - 6 - 12 - 2	12	6	2
1/2	... 8G	CR - 10 - 18 - 2	18	10	2

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.