Datenblatt

Artikel Bezeichnung	Flaschendruckminderer VULKAN EFFECT F60 / 300 nach DIN EN ISO 2503
Ausführung	Einstufig
Absperrventil	nein
Gehäusewerkstoff	Messing
Hochdruckmanometer	0-400/300 bar nach ISO 5171, Kl.2.5
Niederdruckmanometer	0-100/60 bar nach ISO 5171, Kl.2.5
Eingangsdruck	Max. 300 bar
Arbeitsdruck	0 - 60 bar regelbar
Durchflussleistung	max. 140 Nm³/h Druckluft bei 60 bar Arbeitsdruck
Abblaseventil	Anblasen bei ca. 65 bar, Vollhub bei ca. 75 bar Achtung: Bei Ventilen, die über einen bestimmten Zeitraum nicht betätigt wurden, kann der Anblasdruck anfangs höher sein, als er eingestellt wurde.
Verpackung	einzeln verpackt
Maße (L x H x B)	210 x 210 x 75 mm
Gewicht	1,9 kg
Optionen	Metallmembran, komplett verchromt, Sondereingangs- und ausgangsanschlüsse, Sonderdruckbereich
	Das Produkt entspricht der Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU und ist gemäß Artikel 4 Absatz 3 nach "Guter Ingenieurpraxis" gefertigt, und darf deshalb kein CE-Zeichen tragen.
 Bild ähnlich	

Gasart	Stickstoff	Brenngas	Inertgas	Druckluft	Sauerstoff
Art.-Nr.	**303 375**	**304 375**	**306 375**	**307 375**	**318 375**
Eingangsanschluss nach DIN 477-T5:	Anschlussmutter W30x2RH	Anschlussmutter W30x2LH	Anschlussmutter W30x2RH	Anschlussmutter W30x2RH	Anschlussmutter W30x2RH
Ausgangsanschluss nach EN560	G1/4RH Außen-gewinde	G3/8LH Außen-gewinde	G1/4RH Außen-gewinde	G1/4RH Außen-gewinde	G1/4RH Außen-gewinde
Prüfungen / Zulassungen					Ausbrandgeprüft nach DIN EN ISO 2503
Stempel (MJJ=Herstelldatum)	VULKAN 300N MJJ	VULKAN 300H MJJ	VULKAN 300N MJJ	VULKAN 300D MJJ	VULKAN 300O MJJ
Bemerkungen					Mit Metallmembrane