




Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Stopfen und Rohrverschlusskappen

Stopfen

CPA



Montageanleitung

Mit dem Schlüssel 1/4 Umdrehung über die handfeste Position hinaus anziehen.

(1/8) Umdrehung bei 1/16", 1/8", 3/16" und 2mm, 3mm, 4mm Stopfengröße, 1/2 Umdrehung bei mehr als 1" und 25mm)

Verschleißt zöllige Hy-Lok Verschraubungskörper

Bestellnummer	Rohr AD D		Schlüsselweite H	
	Zoll	mm	Zoll	mm
CPA - 1	1/16	1,58	5/16	7,94
CPA - 2	1/8	3,17	7/16	11,11
CPA - 3	3/16	4,76	1/2	12,70
CPA - 4	1/4	6,35	9/16	14,28
CPA - 5	5/16	7,93	5/8	15,87
CPA - 6	3/8	9,52	11/16	17,46
CPA - 8	1/2	12,70	7/8	22,22
CPA - 10	5/8	15,87	1	25,40
CPA - 12	3/4	19,05	1-1/8	28,57
CPA - 14	7/8	22,22	1-1/4	31,75
CPA - 16	1	25,40	1-1/2	38,10
CPA - 20	1-1/4	31,75	1-7/8	47,62
CPA - 24	1-1/2	38,10	2-1/4	57,15
CPA - 32	2	50,80	3	76,20

Verschleißt die nicht benutzte Öffnung bei zölligen Hy-Lok Verschraubungen.


Verschleißt metrische Hy-Lok Verschraubungskörper

Bestellnummer	Rohr AD D	Schlüsselweite H	Bestellnummer	Rohr AD D	Schlüsselweite H
CPA - 1.5M	1,5	7,9	CPA - 16M	16	25
CPA - 2M	2	12	CPA - 18M	18	30
CPA - 3M	3	12	CPA - 20M	20	32
CPA - 4M	4	12	CPA - 22M	22	32
CPA - 6M	6	14	CPA - 25M	25	38
CPA - 8M	8	16	CPA - 28M	28	46
CPA - 10M	10	19	CPA - 32M	32	50
CPA - 12M	12	22	CPA - 38M	38	60
CPA - 15M	15	25			

Verschleißt die nicht benutzte Öffnung bei metrischen Hy-Lok Verschraubungen.

Rohrverschlusskappe

CCA



Montageanleitung

Die Hy-Lok Montageanleitungen auf Seite 75 befolgen

Verschleißt zöllige Rohrenden

Bestellnummer	Rohr AD D		Schlüsselweite h				A	B	e	L
	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm				
CCA - 1	1/16	1,58	5/16	7,94	5/16	7,94	8,63	10,92	11,20	14,18
CCA - 2	1/8	3,17	7/16	11,11	7/16	11,11	12,70	15,24	13,46	20,06
CCA - 3	3/16	4,76	7/16	11,11	1/2	12,70	13,71	16,00	14,73	21,33
CCA - 4	1/4	6,35	1/2	12,70	9/16	14,28	15,24	17,78	16,00	23,26
CCA - 5	5/16	7,93	9/16	14,28	5/8	15,87	16,25	18,54	17,01	24,38
CCA - 6	3/8	9,52	5/8	15,87	11/16	17,46	16,76	19,30	18,28	25,65
CCA - 8	1/2	12,70	13/16	20,63	7/8	22,22	22,86	21,84	19,05	29,21
CCA - 10	5/8	15,87	15/16	23,81	1	25,40	24,38	21,84	19,81	29,97
CCA - 12	3/4	19,05	1-1/16	26,98	1-1/8	28,57	24,38	21,84	21,33	31,49
CCA - 14	7/8	22,22	1-3/16	30,16	1-1/4	31,75	25,90	21,84	23,87	34,03
CCA - 16	1	25,40	1-3/8	34,92	1-1/2	38,10	31,24	26,41	26,16	38,35
CCA - 20	1-1/4	31,75	1-3/4	44,45	1-7/8	47,62	41,14	38,86	31,24	53,34
CCA - 24	1-1/2	38,10	2-1/8	53,97	2-1/4	57,15	50,03	45,21	37,33	64,51
CCA - 32	2	50,80	2-3/4	69,85	3	76,20	67,56	62,73	49,27	86,61

Verschleißt metrische Rohrenden

Bestellnummer	Rohr AD D	Schlüsselweite		A	B	e	L
		h	H				
CCA - 2M	2	12	12	12,9	15,3	13,5	20,1
CCA - 3M	3	12	12	12,9	15,3	13,5	20,1
CCA - 4M	4	12	12	13,7	16,1	14,7	21,3
CCA - 6M	6	14	14	15,3	17,7	15,7	23,1
CCA - 8M	8	14	16	16,2	18,6	17,0	24,5
CCA - 10M	10	17	19	17,2	19,5	19,0	26,6
CCA - 12M	12	22	22	22,8	22,0	19,0	29,1
CCA - 15M	15	24	25	24,4	22,0	19,8	29,9
CCA - 16M	16	24	25	24,4	22,0	19,8	29,9
CCA - 18M	18	27	30	24,4	22,0	21,3	31,4
CCA - 20M	20	30	32	26,0	22,0	23,9	34,0
CCA - 22M	22	30	32	26,0	22,0	23,9	34,0
CCA - 25M	25	35	38	31,3	26,5	26,2	38,5
CCA - 28M	28	41	46	36,6	36,6	27,7	48,5
CCA - 32M	32	46	50	42,0	41,6	32,8	55,8
CCA - 38M	38	55	60	49,4	47,9	37,8	65,4

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.