




## Rohr zu Außengewinde

Einschraubverschraubung, T-Form 180°

### CRTM-R



## Verbindung metrischer Rohre mit kegeligen ISO Innengewinden

Bestellnummer	Rohr AD D	T R(PT)	d min.	Schlüsselweite		A	B	ℓ	L	L <sub>1</sub>
				h	H					
CRTM 3M - 2R	3	1/8	2,4	12,7	12	12,9	15,3	17,0	23,6	17,8
CRTM 3M - 4R	3	1/4	2,4	12,7	12	12,9	15,3	18,0	24,6	23,4
CRTM 4M - 2R	4	1/8	2,4	12,7	12	13,7	16,1	18,8	25,4	18,8
CRTM 6M - 2R	6	1/8	4,8	12,7	14	15,3	17,7	19,6	27,0	18,8
CRTM 6M - 4R	6	1/4	4,8	12,7	14	15,3	17,7	19,6	27,0	23,4
CRTM 8M - 2R	8	1/8	4,8	14,3	16	16,2	18,6	21,3	28,8	19,8
CRTM 8M - 4R	8	1/4	6,3	14,3	16	16,2	18,6	21,3	28,8	24,4
CRTM 10M - 4R	10	1/4	7,1	17,5	19	17,2	19,5	23,9	31,5	26,2
CRTM 10M - 6R	10	3/8	7,9	17,5	19	17,2	19,5	23,9	31,5	26,2
CRTM 12M - 4R	12	1/4	7,1	20,6	22	22,8	22,0	25,9	36,0	28,2
CRTM 12M - 6R	12	3/8	9,5	20,6	22	22,8	22,0	25,9	36,0	28,2
CRTM 12M - 8R	12	1/2	9,5	20,6	22	22,8	22,0	25,9	36,0	33,0
CRTM 16M - 6R	16	3/8	9,5	23,8	25	24,4	22,0	27,9	38,0	30,2
CRTM 16M - 8R	16	1/2	11,9	23,8	25	24,4	22,0	27,9	38,0	35,1
CRTM 18M - 8R	18	1/2	11,9	27,0	30	24,4	22,0	29,7	39,9	36,8
CRTM 20M - 12R	20	3/4	15,9	30,0	32	26,0	22,0	34,5	44,6	41,7

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.